



## ST-1682

Stop Kontak 6 Lb + Saklar + Kabel



### Berbagai metode & posisi pemasangan

Berbagai metode dan posisi pemasangan untuk disesuaikan dengan kebutuhan anda dan lokasi pemasangan



### Casing polikarbonat tahan panas berdaya tahan tinggi

Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi



### Cu / Zn

Terminal kontak kuningan



### Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm

Kabel 1.5M H05VV-F 3x0.75 Sqmm



### Kabel berkualitas tinggi

Kabel berkualitas tinggi dengan standar Internasional & SNI



### Portabel / Mudah dibawa

Ukuran ringkas, tepat & portabel - mudah dipakai dan dibawa kemana- mana



### Saklar indikator

Saklar dengan lampu indikator



### Steker terinsulasi

Steker arde insulasi berkualitas tinggi berstandar Internasional & SNI



### Terminal pembumian

Dilengkapi dengan terminal pembumian untuk keamanan



### Saklar pemutus ganda

Instalasi saklar indikator dengan terminal ganda memutuskan aliran listrik pada kedua terminal (total) bila dimatikan